



**GreenWay ponuka AC staníc**  
Technické parametre

Typ	eVolve Smart Post	Ensto Chago Pro	ICU Eve	KEBA s káblom	KEBA so zásuvkou	ICU Eve mini	eVOLVE Smart Wallbox
Rozmery	450 x 290 x 1550 mm	1375 x 579 x 180 mm	590 x 338 x 230 mm	495 x 240 x 163 mm + držiak kábla	495 x 240 x 163 mm	370 x 240 x 130 mm	800 x 450 x 290 mm
Materiál stanice	hliník + ABS plast	hliník + nerezová oceľ	sklolaminátový kompozit SMC	plast	plast	sklolaminátový kompozit SMC	hliník + ABS plast
Hmotnosť	55 kg	cca. 50 kg	25 kg	5,8 kg	4,8 kg	4,0 kg	20 kg
Nabíjacie konektory	2 x Typ 2 zásuvka	2 x Typ 2 zásuvka	2 x Typ 2 zásuvka	kábel s koncovkou Typ 1, alebo Typ 2 (podľa výberu)	1 x Typ 2 zásuvka	1 x Typ 2 zásuvka	2 x Typ 2 zásuvka
Max. výstupný výkon	2x22 kW	2x22 kW	2x22 kW, alebo 1x22kW/2x11kW (v závislosti od verzie)	3,7 kW – 7,4 kW – 22kW	22 kW	22 kW	2x22kW
Požadovaný hl. istič	80A	80A	40A, alebo 2x40A (v závislosti od verzie)	16A, alebo 32A	32A	32A	80A
Výstupné napätie	400V AC	400V AC	400V AC	400V AC	400V AC	400V AC	400V AC
Meranie spotreby	2 elektromery	meracie transformátory prúdu (2 elektromery – na požiadanie)	2 elektromery	elektromer	elektromer	elektromer	elektromer
Autorizácia	RFID karty, alebo GW zákaznícka zóna v smart phone	RFID karty, alebo GW zákaznícka zóna v smart phone	RFID karty, alebo GW zákaznícka zóna v smart phone	RFID karty, alebo GW zákaznícka zóna v smart phone	RFID karty, alebo GW zákaznícka zóna v smart phone	RFID karty, alebo GW zákaznícka zóna v smart phone	RFID karty, alebo GW zákaznícka zóna v smart phone
Komunikácia s back-end systémom	GSM, protokol OCPP 1.5	GSM, protokol OCPP 1.5, 1.6	GSM, protokol OCPP 1.5	GSM, protokol OCPP 1.5	GSM, protokol OCPP 1.5	GSM, protokol OCPP 1.5	GSM, protokol OCPP 1.5
Prevádzková teplota	- 5 do +45 °C (voliteľný teplotný kit do -30 °C)	- 30 do +50 °C	- 20 do +40 °C	- 25 do +40 °C	- 25 do +40 °C	- 25 do +40 °C	- 5 do +45 °C (voliteľný teplotný kit do -30 °C)
IP / IK rating	IP 54 / IK 10	IP 54 / IK 10	IP 54 / IK 10	IP 54	IP 54	IP 54 / IK 10	IP 54 / IK10
Bezpečnosť	MCB (C), RCD Typ A (30mA)	MCB, RCD Typ A (30mA)	RCD Typ A (30mA)	bez RCD, MCB	bez RCD, MCB	bez RCD, MCB	RCD Typ B (30mA)
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Orientačná cena	od 3 930,- € bez DPH	od 4 450,- € bez DPH	od 3 470,- € bez DPH (bez oceľového podstavca)	od 1 620,- € bez DPH	od 1 407,- € bez DPH (bez oceľového podstavca)	od 1 300,- € bez DPH (bez oceľového podstavca)	od 3 100,- € bez DPH



Kontakty:  
Jan Tencer, Greenway  
[jan.tencer@greenway.sk](mailto:jan.tencer@greenway.sk)  
+ 421 911 371 678